

双头制冰机i2000²型净水器

Insurice Twin i2000² System



EVERPURE®

APPLICATIONS

制冰机系统

Ice system

特点和优点

1. 滤芯可以过滤污染程度高的自来水，使其达到生饮水的标准。
2. 能够有效地去除物理杂质和化学污染，如水中的泥沙、铁锈、胶体、余氯、三氯甲烷等
3. 食用级的复磷酸盐可以有效的抑制水垢，保证用水设备不被水垢所侵蚀。
4. 滤除影响制冰机工作的水垢和杂质。
5. 滤芯可以100%滤除自来水中的不当异味，如氯的气味。
6. 100%滤除大于0.5微米的一切杂质。
7. 全新改进的Micro-Pure II材料中含 AgION控菌系统，能够100%滤除大肠杆菌，沙门氏菌，志贺杆菌等有害菌和致病菌
8. 99.9%滤除石棉纤维、孢囊菌及浮游物。
9. 防止蒸汽发生器喷嘴被杂质或者水垢所堵塞
10. 定期更换前置滤芯可以更好的滤除大颗粒物理杂质，延长i2000²滤芯的使用寿命。
11. 滤芯更换更快速，便捷。
12. 坚固的铝合金外壳，可以保护滤芯不受外部污染。
13. 此净水系统包含进出水球阀，活化球阀，进出水压力表。
14. 符合NSF标准NO.42&NO.53第一级标准。

操作注意事项

1. 滤芯大概一年左右需要更换一次（因当地提供的自来水水质而定）。
2. 如果水压达到或者低于10psi时需要更换滤芯。
3. 最大流量可达3.34gpm。
4. 在更换和安装滤芯后，需要用自来水冲洗。定期检查及更换前置滤芯。



产品规格

双头i2000²净水器

外形尺寸: 650H x 422W x 152D

输入连接: 3/4"

出口连接: 3/4"

服务流量: 最大3.34gpm(12.6升/分钟)

额定容量: 18000gal(68137升)

压力要求: 10 - 125 psi(0.7 - 8.6bar),

最高温度: 35 - 100° F(2 - 38° C)

电气连接: 无